

Líquido de radiador**PETRONAS Tutela Coolant LL-G**

Gama:

Descrição longa: O PETRONAS Tutela Coolant LL-G é um refrigerante de longa duração concentrado de ótimo desempenho, proporcionando um desempenho otimizado e durabilidade dos componentes para sistemas de refrigeração de veículos. Formulado com Monoetilenoglicol melhorado com um inibidor especial de ácido orgânico híbrido (Tecnologia HOAT), sem nitritos e aminas, oferece excelente proteção contra superaquecimento, congelamento e corrosão. Adequado para veículos de passageiros e comerciais europeus, americanos e asiáticos.

[Folha de dados do produto](#) [Ficha de dados de segurança](#)

Especificações da indústria: AFNOR NF R 15-601 AS 2108-2004 ASTM D 3306 ASTM D 4985 ASTM D 6210 BS 6580:2010 CUNA NC 956-16 JIS K 2234:2006 ONORM V 5123 SAE J1034 SANS 1251:2005

Rendimento OEM: BMW N 600 69.0 Bez. Reg. Amsberg, Dept. Of Mining and Energy 84.12.22.63-2001-2 Daimler/Mercedes-Bens 325.0 Deutz H-LV 0161 0188 German Army TL 6850-0038/1 Jenbacher TA-Nr. 1000-0201 Liebherr Machines Bulle TVL 035 / TVL 23009 A MAN 324-NF MTU MTL 5048 Opel/General Motors B 040 0240 Porsche for 924, 928, 944, 968 Saab 6901599 VW / Audi / Seat / Skoda TL 774-C

Aplicación (s): para las páginas de los consumidores: Equipamento agrícola, Veículo comercial ligeiro (LCV), Carro de passageiro, Construção, pedreira e mineração, Veículo para serviço pesado (HD)

Sector (s): Transporte rodoviário