

Líquido de radiador**PETRONAS Tutela Coolant LL-Si Premix****Gama:**

Descrição longa: O PETRONAS Tutela Coolant LL-Si premix é um líquido de refrigeração de longa duração e alto desempenho pronto para utilizar, proporcionando desempenho otimizado e durabilidade de componentes para sistemas de refrigeração de veículos. Formulado com Monoetilenoglicol melhorado com um especial inibidor de ácido orgânico silicato (Tecnologia Si-OAT), sem nitritos, boratos, fosfatos e aminas, oferece excelente proteção contra superaquecimento, congelamento e corrosão, especialmente para os sistemas de refrigeração contendo inovadores materiais de liga leve.

[Folha de dados do produto](#) [Ficha de dados de segurança](#)

Especificações da indústria: AS 2108-2004 ASTM D 3306 ASTM D 4985 ASTM D 6210 BS 6580:2010 CUNA NC 956-16 GB 29743-2013 JIS K 2234:2006 ONORM V 5123 SAE J1034 SANS 1251:2005

Rendimento OEM: Cummins CES 14603 Deutz DQC CC-14 Daimler/Mercedes-Benz 325.5 and 325.6 IRIZAR, S. COOP from Sep. 2016 Liebherr Minimum LH-01-COL3A MAN 324 Type Si-OAT MTU MTL 5048 Porsche from MY 1996 VW / Audi / Seat / Skoda / Lamborghini / Bentley / Bugatti - TL 774-G

Aplicación (s): para las páginas de los consumidores: Veículo comercial ligeiro (LCV), Carro de passageiros, Veículo para serviço pesado (HD)

Sector (s): Transporte rodoviário