

Líquido de radiador**PETRONAS Tutela Coolant LL Premix**

Gama:

Descrição longa: O PETRONAS Tutela Coolant LL premix é um líquido de refrigeração de longa duração e alto desempenho pronto para utilizar, proporcionando desempenho otimizado e durabilidade de componentes para sistemas de refrigeração de veículos. Formulado com Monoetilenoglicol melhorado com um inibidor especial de sais de ácidos orgânicos (Tecnologia OAT), sem nitritos, boratos, fosfatos, silicatos e aminas, oferece excelente proteção contra superaquecimento, congelamento e corrosão.

[Folha de dados do produto](#) [Ficha de dados de segurança](#)

Especificações da indústria: AFNOR NFR 15-601 AS 2108-2004 ASTM D 3306 ASTM D 6210 BS 6580:2010 CUNA 956-16 ONORM V 5123 SAE J1034 SANS 1251:2005 SH 0521-1999

Rendimento OEM: CNHi MAT 3724 CNHi MAT 3624 DAF (MAT 74002) Daimler/Mercedes-Benz 325.3 Fiat 9.55523 IVECO 18-1830 MAN 324 Type SNF MTU MTL 5048 Porsche from MY 1996 to MY 2010 PSA B71 5110 VW/Audi/Seat/Skoda TL 774-D/F

Aplicación (s): para las páginas de los consumidores: Equipamento agrícola, Veículo comercial ligeiro (LCV), Carro de passageiro, Construção, pedra e mineração, Veículo para serviço pesado (HD)

Sector (s): Transporte rodoviário