

Líquido de radiador**Tutela Coolant LL-Si****Gama:**

Descrição longa: O PETRONAS Tutela Coolant LL-Si é um refrigerante de longa duração concentrado de ótimo desempenho, proporcionando um desempenho otimizado e durabilidade dos componentes para sistemas de refrigeração de veículos. Formulado com Monoetilenoglicol melhorado com um especial inibidor de ácido orgânico silicato (Tecnologia Si-OAT), sem nitritos, boratos, fosfatos e aminas, oferece excelente proteção contra sobreaquecimento, congelamento e corrosão, especialmente para os sistemas de refrigeração contendo inovadores materiais de liga leve.

[!\[\]\(e3f8612927870f2e0f9f5989e6dd3064_img.jpg\) **Folha de dados do produto**](#)[!\[\]\(003082e50e3009141f59bd5df831749f_img.jpg\) **Ficha de dados de segurança**](#)

Especificações da indústria: AS 2108-2004 ASTM D 3306 ASTM D 4985 ASTM D 6210 BS 6580:2010 CUNA NC 956-16 GB 29743-2013 JIS K 2234:2006 ONORM V 5123 SAE J1034 SANS 1251:2005

Rendimento OEM: Cummins CES 14603 Deutz DQC CC-14 Daimler/Mercedes-Benz 325.5 e 325.6 IRIZAR, S. COOP da sett. 2016 Liebherr Minimum LH-01-COL3A MAN 324 tipo Si-OAT MTU MTL 5048 Porsche da anno modello 1996 VW / Audi / Seat / Skoda / Lamborghini / Bentley / Bugatti - TL 774-G

Aplicación (s): para las páginas de los consumidores: Carro de passageiro

Sector (s): Transporte rodoviário